



LOKI dispenserer 4010/4012/4014/4016, 4020/4022/4024/4026, 4030/4032/4034/4036

IR-sensor

Til flydende sæbe og desinfektionsgel, skumsæbe og skumdesinfektionsmiddel eller flydende desinfektionsmiddel

2 års garanti



LOKI-dispenseren til berøringsfri betjening er en del af DAN DRYERs nyeste serie af sanitærprodukter. Produkterne er særligt kendetegnet ved det lange spor på frontpladen, som binder serien sammen og skaber harmoni, når LOKI-produkterne hænger side om side.

Anvendelse

LOKI-serien er med sine rene linjer og smukke detaljer skabt til at matche vinduer, døre og flader i moderne arkitektur. Det lette, svævende design passer til alle typer offentlige og private toiletrum.

Referencer

Kontor og administration, shopping centre, restaurationer, hoteller, lufthavne, sportsfaciliteter og svømmehaller, skoler, offentlige institutioner og kulturhuse.

Tekniske data

	LOKI Produkt nr.: 4010/4012/4014/4016, 4020/4022/4024/4026, 4030/4032/4034/4036 Berøringsfri dispenser til flydende sæbe og desinfektionsgel/ skumsæbe og skumdesinfektionsmiddel/flydende desinfektionsmiddel
Type	
Mål	H 300 x B 131 x D 100 mm
Materiale	Børstet/pulverlakeret rustfrit stål
Batteridrevet	4 x 1.5 V alkaline batterier type AA
	Mulighed for strømtilslutning via ekstern transformering
Strømtilslutning	
Kapacitet	0,5 l
Nettovægt	2,6 kg

Udbudstekst

Berøringsfri dispenser til flydende sæbe og desinfektionsgel/skumsæbe og skumdesinfektionsmiddel/flydende desinfektionsmiddel. Børstet/pulverlakeret rustfrit stål kabinet. Kapacitet: 0,5 l. Batteridrevet. Nettovægt: 2,6 kg. H 300 x B 131 x D 100 mm.

Varianter

Produkt nr. 4010/4012/4014/4016: Flydende sæbe/desinfektionsgel.
Produkt nr. 4020/4022/4024/4026: Til flydende desinfektionsmiddel.
Produkt nr. 4030/4032/4034/4036: Til skumsæbe/skumdesinfektionsmiddel.

Standardfarver

Produkt nr. 4010/4020/4030: Børstet rustfrit stål.
Produkt nr. 4012/4022/4032: RAL 9003, hvid, glans 60.
Produkt nr. 4014/4024/4026: RAL 9005, mat sort, glans 10.
Produkt nr. 4016/4026/4036: Valgfri RAL CLASSIC-farve.

Aktivering

Automatisk aktiveringsafstand 100 ±20 mm. Brugervenligt LED-lys indikerer, når dispenseren er i funktion. Dosering sker, når en hånd holdes ind under doseringsdysen – der doseres kun én gang pr. dosering.

Montering

På væg eller stander (produkt nr. 3175/3176/3177, 3180/3181/3182)