

VEEBOILER FORMAX DL

DL - digitaalne juhtimine, kuivad tennid



«X-Heat» – «kuivade» sõltumatute küttekehade (tennide) süsteem

Ainulaadne tehnoloogia, mille puhul tennid ei puutu veega kokku. See võimaldab pikendada tennide ja seega ka boileri tööiga.

Multi Memory tehnoloogia

Võimaldab programmeerida ja seadme mälu talletada kolm individuaalset veekuumutusrežiimi.



Ökonoomne töörežiim

- kütteelemendi pikem töövaru;
- kaitse katlakivi tekkimise eest;
- vee desinfitseerimine

CFC-Free tehnoloogia

Kvaliteetne vahtpolüuretaanist (ökoloogiliselt puhtast materjalist) soojusisolatsioon, mis kantakse kõrgsurve all peale 22 cm kihina, aitab hoida vee temperatuuri pikka aega, vähendades oluliselt soojakadu ja säästes elektrienergiat.

Rikkevoolukaitselüliti (RVK)

Boileri komplekti kuulub RVK, mis tagab kindla kaitse nii elektrilöögi kui tulekahju eest.

Küttevõimsuse juhtimine

Formax DL boileritel on 3 veekuumutusrežiimi: 800/1200/2000 W

Mitmetasemeline kaitsesüsteem

- kuivalt kuumenemise vastu;
- ülekuumenemise vastu;
- hüdraulilise surve normi ületamise vastu.

RVK

Rikkevoolu-
kaitse



Universaalne
paigaldamine

7
GARANTII

Sisepaagi
garantii 7 aastat

Tehnilised andmed:	30 FORMAX DL	50 FORMAX DL	80 FORMAX DL	100 FORMAX DL
Mudel, L	30	50	80	100
Kütteaeg kuni 75°C/tund	1,15	1,9	3,06	3,8
Toide V/220	50/220	50/220	50/220	50/220
Võimsus, W	800/1200/2000	800/1200/2000	800/1200/2000	800/1200/2000
Suurus (KxLxS), mm	545x350x344	825x350x344	729x460x454	879x460x454
Kaal, kg	18,8	23,1	25,3	36,1
Kronsteinide vahe, mm	196	196	196	196

VEEBOILER FORMAX DL



DL - дигитальное управление, сухие ТЭНы

X-Heat — система «сухих» независимых ТЭНов

Особенность этой системы — отсутствие прямого контакта нагревательных элементов с водой. ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных в нижней части бака. Подобная конструкция позволяет избежать образования накипи, дает возможность использовать прибор в режиме половинной мощности, экономить электроэнергию, а также значительно увеличивает срок службы нагревательных элементов. Даже если один из нагревательных элементов выйдет из строя, второй продолжит работать, что гарантирует Вам горячую воду независимо от обстоятельств. Благодаря системе «сухих» ТЭНов X-Heat сервисное обслуживание и ремонт могут быть реализованы без демонтажа водонагревателя.

Технология Multi Memory

Позволяет программировать и устанавливать в памяти прибора три индивидуальных режима нагрева воды.



Есо-режим

Вода будет нагреваться до 55 °С. Установлено, что при такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь

Высокоэффективная теплоизоляция

Для теплоизоляции приборов используется слой вспененного полиуретана толщиной 22 мм — экологически чистого материала CFC-Free, который заполняется по особой технологии под высоким давлением. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает отличными тепло-изолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму.

4-ступенчатая система защиты

- Специальный высокопрочный сплав металла, устойчивый к воздействию коррозии.
- Защитное покрытие внутреннего бака высокопрочной и эластичной эмалью.
- Магниевый анод увеличенной массы, улавливающий и нейтрализующий коррозионные частицы.
- Предохранительный клапан с функцией слива, защищающий прибор от избыточного давления внутри бака.

УЗО

Устройство
защитного
отключения
электричества



Универсальность
монтажа

7
A
GARANTII

7 лет
гарантия на
внутренний бак

Технические данные:	30 FORMAX DL	50 FORMAX DL	80 FORMAX DL	100 FORMAX DL
Модель, л	30	50	80	100
Нагрев до 75*С/час	1,15	1,9	3,06	3,8
Электропитание V/220	50/220	50/220	50/220	50/220
Мощность, W	800/1200/2000	800/1200/2000	800/1200/2000	800/1200/2000
Размеры (ВхШхГ), мм	545x350x344	825x350x344	729x460x454	879x460x454
Вес, кг	18,8	23,1	25,3	36,1
Расстояние м/у кронштейнами, мм	196	196	196	196