



Vieser Vedeneristyslaippa

Vieser-membranfläns
Vieser-membranflens
Vieser-membrane flange

	Vieser nro/nr/no	LVI/RSK/NRF nro/nr/no
Vieser-vedeneristyslaippa	51 190	331 9661
Vieser-membranfläns		711 4071
Vieser-membranflens		341 0837
Vieser-membrane flange		

Asennusohjeet

1. Vieser-vedeneristyslaippa on tarkoitettu siveltäville vedeneristysmassoille.
 2. Tarkista, että lattiakaivon harmaa huulitiiviste on puhdas ja paikoillaan.
 3. Levitä vedeneristysmassa massanvalmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Laipan alustan tulee olla tasainen.
4. Aseta puhdas laippa paikalleen kaivoon ja painele se huolellisesti massaan.
 5. Levitä toinen kerros massaa laipan päälle siten, että laippa jää massakerrosten väliin.
 6. Asenna kaivon kiilarengas paikalleen kaivon pyöreää kantta apuna käyttäen. Kiilarengas voi helpottaa asennusta.

Käytä asennuksessa ainoastaan Vieser-lattiakaivojärjestelmään kuuluvia tuotteita.

Tyypinhyväksyntä on voimassa vain, jos tuotteet ovat samaa tuotepohjaa.

Vieser-vedeneristyslaippa on sertifioitu yleisimpien vedeneristysmassojen kanssa.

Monteringsanvisning

1. Vieser-membranfläns är avsedd för rollade tätskikts-system.
 2. Kontrollera att brunnens tätningsring är ren och sitter på plats.
 3. Påför tätskikt enligt tillverkarens anvisningar.
- Underlaget för membranflänsen ska vara jämnt.
4. Placera den rena membranflänsen på plats i brunnen och tryck omsorgsfullt ned den i tätskiktsmassan.
 5. Påför ett nytt lager tätskikt-massa på membranflänsen så att den blir liggande mellan tätskiktslagren.
 6. Montera klämringen med hjälp av silen. Smörjning av klämringen underlättar monteringen.

Använd endast produkter ur Vieser-golvbrunnssystem vid monteringen.

Typgodkännandet förutsätter att alla produkter är ur samma produktserie.

Vieser-membranfläns är certifierad med de flesta tätskiktsfabrikaten.

Monteringsanvisning

1. Vieser-membranflensen brukes for smøremembra n.
 2. Kontroller at slukets tettingsring er ren og på plass.
 3. Smør ut smøremembran etter produsentens anvisninger.
- Underlaget for flensen skal være jevnt.
4. Plasser den rene flensen på plass i sluket og trykk omsorgsfullt ned den i massen.
 5. Smør ut et nytt lager membran på flensen så att den blir liggende mellom masselagrene.
 6. Monter klemringen på plass ved hjelp av rista. Smøring av klemringen letter monteringen.

Anvend bare produkter ur Vieser-golvslukssystem ved monteringen.

Typgodkjennende forutsetter at alle produkter er fra samme produktserie.

Membranflensen er sertifisert med de fleste typer smøremembran.

Installation instructions

1. Vieser-membrane flange is designed for Liquid membranes.
 2. Check that the drain's sealing ring is clean and in place.
 3. Spread out liquid membrane as instructed by the manufacturer.
- The underlayer for the membrane flange must be even.
4. Place the clean membrane flange in place in the drain and press it carefully down into the liquid membrane.
 5. Spread a new membrane layer on the flange so that it remains between the two membrane layers.
 6. Install the clamping ring in place with the round grating. Lubricate the clamping ring to facilitate installing.

For installation use only products included in the Vieser floor drain system.

Standard approval requires all products to be of the same Vieser product line.

Vieser-membrane flange is certified with the most common liquid membranes.